



## GreenFields Slide Max Elite

60 165 15.6

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

RE1T1460631656003GP

<b>TIPO:</b>	Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 5/8", relleno con arena/caucho.	
<b>COMPOSICION:</b>	Monofilamento 100% Polietileno, sección semicóncava multinervada, resistente a los rayos U.V. 15.600/6 dTex. Espesor 410 micras	
<b>BASE PRIMARIA:</b>	Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m <sup>2</sup> .	
<b>BASE SECUNDARIA:</b>	Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje	
<b>ALTURA DE FIBRA:</b>	± 60 mm	± 10%
<b>ALTURA TOTAL:</b>	± 62 mm	± 10%
<b>Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO):</b>	± 6,3	
<b>Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO):</b>	± 16,5	± 1
<b>Nº PUNTADAS/M<sup>2</sup>:</b>	± 10.395	± 5%
<b>PESO DE LA FIBRA:</b>	± 2.195 gr/m <sup>2</sup>	± 10%
<b>PESO BASE PRIMARIA:</b>	± 252 gr/m <sup>2</sup>	± 10%
<b>PESO BASE SECUNDARIA:</b>	± 1.000 gr/m <sup>2</sup>	± 10%
<b>PESO TOTAL:</b>	± 3.447 gr/ m <sup>2</sup>	± 10%
<b>ANCHO DE LOS ROLLOS:</b>	410 cm	± 2 cm
<b>LARGO DE LOS ROLLOS:</b>	conforme a pedido	
<b>RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:</b>	≥ 30 Newton	
<b>PERMEABILIDAD:</b>	60 Ltr/m <sup>2</sup> /min (sin carga)	
<b>RESISTENCIA DEL COLOR:</b>	Ensayo Xenon: escala azul ≥ 7, escala gris ≥ 4	

### COLOR

Dos tonos (Verde campo, verde lima), blanco y amarillo para las líneas de marcaje



Todos los datos mostrados son valores típicos basados en pruebas que se creen fiables por TenCate. Todos los datos técnicos aquí contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso. TenCate no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la información contenida en este documento. No se ofrecen garantías expresas excepto para cualquier garantía escrita aplicable específicamente proporcionada por TenCate. Se excluyen expresamente las garantías implícitas incluidas las de comerciabilidad y aptitud para un propósito particular.